

**Рейтингование и измерение эксплуатационных
характеристик подсистем сравнения
(биометрическая идентификация по «чёрному
списку» на открытом множестве)**

Инструкция по эксплуатации

Содержание

1. Требования к структуре базы данных.....	3
2. Требования к файлам с измерениями	3
3. Запуск программы	4
3.1 Построение протокола для одного файла с измерениями.....	4
3.2 Построение протокола для нескольких файлов с измерениями.....	4
3.2.1 Первичная обработка файла с измерениями	4
3.2.2 Построение протокола.....	5

1. Требования к структуре базы данных

Для корректной работы программы база данных должна быть организована следующим образом:

BLACKLISTED/ – директория, содержащая все подлинные предъявления состоящих в «чёрном списке» субъектов

[id_1]/ – директория, содержащая все предъявления состоящего в «чёрном списке» субъекта с идентификатором 1

...

[id_N]/

NON-BLACKLISTED/ – директория, содержащая все предъявления не состоящих в «чёрном списке» субъектов

[id_1]/ – директория, содержащая все предъявления не состоящего в «чёрном списке» субъекта с идентификатором 1

[file_1].ex

[file_2].ex

...

[id_2]/

...

[id_N]/

Наименования, указанные в квадратных скобках, могут быть изменены.

Наименования, указанные без квадратных скобок, обязательны.

Расширение файлов .ex может быть любым в зависимости от проекта.

2. Требования к файлам с измерениями

Для корректной работы программы все файлы с измерениями, хранящиеся в директории **IdentificationBlackList/measurements**, должны иметь названия вида «РАЗРАБОТЧИК_ВЕРСИЯ.csv» (например, rbs_v2.csv).

3. Запуск программы

3.1 Построение протокола для одного файла с измерениями

Если для определенного файла с измерениями необходим отдельный протокол, выполните следующие действия.

1. Перейдите к ячейке 3 и заполните следующие строки:
 - **path** – путь к дистрибутиву IdentificationBlackList
 - **MEASUREMENTS** (строка, которой предшествует комментарий «#Требуется указать файл с измерениями») – путь к файлу с измерениями, который необходимо обработать
 - **RANK** – ранг идентификации
 - **THRESHOLD** – порог принятия решений для степеней схожести
 - **TARGET_FNIR** – фиксированное значение ВЛОИ, для которого будет посчитано значение ВЛПИ
 - **FNIR_LIMIT** – предельное значение ВЛОИ для цветовой подсветки фактических значений: если полученное значение меньше либо равно этому значению, ячейка будет выделена зеленым цветом; если полученное значение больше этого значения, ячейка будет выделена красным цветом
 - **FPIR_LIMIT** – предельное значение ВЛПИ для цветовой подсветки фактических значений: если полученное значение меньше либо равно этому значению, ячейка будет выделена зеленым цветом; если полученное значение больше этого значения, ячейка будет выделена красным цветом
2. Перейдите к ячейке 5 и укажите в строке **filter** название текущего файла с измерениями без расширения (например, 'rbs_v2'). Запустите выполнение всех ячеек: в панели меню перейдите **Run – Run All Cells** или нажмите кнопку (▶▶). Дождитесь выполнения всех ячеек с кодом.
3. Чтобы сохранить полученный протокол в формате HTML, в панели меню выберите: **File – Save and Export Notebook As... – HTML**

3.2 Построение протокола для нескольких файлов с измерениями

3.2.1 Первичная обработка файла с измерениями

Для каждого файла с измерениями, который нужно отобразить в протоколе, необходимо произвести первичную обработку. Для этого выполните следующие действия:

1. Заполните данные в ячейке 3. Пояснения к заполнению см. в 3.1. Значения **TARGET_FNIR**, **FNIR_LIMIT**, **FPIR_LIMIT** нужны для построения протокола (3.2.2) и на первичную обработку не влияют.
2. Последовательно запустите ячейки 2-4 однократным нажатием кнопки запуска ячейки. Дождитесь выполнения кода. Когда выполнение кода ячейки завершится, в квадратных скобках слева от ячейки появится номер выполняемой ячейки ([3]). Если

